

Why Bodewell



为什么选择我们



UPH

高效

- TS系列满足在线25托/小时的产能需求
- HS系列满足在线50托/小时的产能需求



稳定

- 自主研发高性能摩擦机芯，搭接强度大于82%，接口焊接饱满牢固
- 自有精密五轴加工中心，核心零部件承诺100万次免更换



精准

- 电动整形技术：精准施压，避免破损
- 精准定位打带位置，保证捆扎效果一致性



响应快

- 24小时现场响应
- 所有零配件常备库存，12h发出
- 交付周期：标准机型15天，定制机型30天



博进工业包装 专业包装自动化

博进与您共创“锂”的未来



博进与您共创“锂”的未来

正负极材料 后段整线包装方案

高效

稳定

精准

锂电粉料全自动包装

珠海博杰电子股份有限公司
Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.



博进抖音号

地址：珠海市香洲区福田路10号
邮箱：service@zhbojay.com
网址：www.zhbodewell.com

400 955 9855

正负极材料包装技术专线 199 2553 5760

总机：0756-8695300/8695871
传真：0756-8695301



电子版下载
2023.5-V1

免责声明：1.本产品目录内容可能会在不预先通知的情况下有所变更。2.本产品目录为本公司著作物，版权归我司所有。转载或者引用本目录内容请注明来源；未经允许不得随意转载，否则将视为侵权并依法追究法律责任。

堆叠机

- 兼容货物800mm-1100mm
- 最大提升重量800KG, 最大堆叠高度1200mm
- 电动控制, 夹紧力可控, 有效防止货物掉落

TSA-111Li 锂电吨袋打包机

- 垂直方向捆扎, 适用于25托/小时以上产能, 压板压力2000kg (标配), 可以搭配旋转台实现井字打包
- 整机铜锌管控0.5%以下, 金属粉屑封闭管控
- 保证物料0污染, 安全运输

MH-402DLi 覆顶缠膜机

- 实现自动覆膜裹膜
- 250%预拉伸出膜
- 确保物料防尘防水, 节省包材成本

五面整形机

- 整形排气, 力度可调
- 采用电缸驱动技术
- 避免压破铝箔袋, 保障安全运输

旋转台

- 可搭配旋转台实现井字打包

HS-001Li 锂电吨袋打包机

- 水平方向捆扎, 适用于50托/小时以上产能
- 整机铜锌管控0.5%以下, 金属粉屑封闭管控
- 保证物料0污染, 安全运输

栈板堆叠机

- 纯气动控制
- 兼容多种尺寸栈板, 长*宽*高 (1000mm~1300mm*1000mm~1300mm*120mm~170mm)
- 适应不同货物尺寸需求, 提高生产效率



正负极材料后段整线包装方案

Ton Bag Strapping solution for the positive and negative electrode materials of lithium batteries